


ge




CAPPOTTO TERMICO A LASTRE DI POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO RIVESTITO IN OPERA CON UNO STRATO DI
INTONACO ARMATO CON RETE IN FILO DI VETRO CON
APPRETTO ANTIALCALINO sp. totale 6 cm

MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLARE TERMOCOIBENTE
SPESSORE 30 cm

INTONACO PER PARETI INTERNE 1.5 cm

PARETI ESTERNE PIANI SUPERIORI

5a



LASTRE DI RIVESTIMENTO IN PIETRA LOCALE ANCORATE CON ZANCHE DI ZINCO TRAFILATO 3 cm

PANNELLO COIBENTANTE
IN RESINA POLIURETANICA ESPANSA
sp. 5,5 cm


MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLARE TERMOCOIBENTE
SPESSORE 20 cm

INTONACO PER PARETI INTERNE 1.5 cm

PIASTRELLE DI CERAMICA MONOCOTTURA 20x20 cm, sp. 1 cm

PARETI ESTERNE PIANO TERRA

74



LASTRE DI RIVESTIMENTO IN PIETRA LOCALE ANCORATE CON ZANCHE DI ZINCO TRAFILATO 3 cm

PANNELLO COIBENTANTE
IN RESINA POLIURETANICA ESPANSA
sp. 5,5 cm

MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLARE TERMOCOIBENTE
SPESSORE 20 cm

INTONACO PER PARETI INTERNE 1.5 cm

PARETI ESTERNE PIANO TERRA